

SERIE 17G-S

## 31ANTFG-S

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 175mm ean 27571

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit weicher eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 80 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:**8018793275712    **EAN5:**27571    **Artikelcode:**12831FA175NRG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

• Beton

**Drehung:** Rollen

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 80

## Bodenbelag

• Steigut

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 175                     |
| Bandbreite (mm)              | 45                      |
| Nabenbreite (mm)             | 58                      |
| Nabe-Version                 | Rollen                  |
| Radloch (mm)                 | 20                      |
| Lagersitz (mm)               | /                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                     |
| Farbe                        | Grau                    |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 80                      |

## Daten unterstützen

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                          |
| Versetzt (mm)                  | 55                         |
| Bodenfreiheit (mm)             | 205                        |
| Stützloch (mm)                 | 16                         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                        |
| Struktur                       | Rotierend                  |
| Version                        | Ruckenloch Loch mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse            |
| Pivot                          | /                          |
| Pin-Typ                        | /                          |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                   |