

SERIE 17

# 31F

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 10662

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Edelstahl, Polyurethan

**EAN13:** 8018793106627    **EAN5:** 10662    **Artikelcode:** 12031F0200NCA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

• Beton

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 97

• Steigut

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 200                     |
| Bandbreite (mm)              | 50                      |
| Nabenbreite (mm)             | 45                      |
| Nabe-Version                 | Kugellager              |
| Radloch (mm)                 | 25                      |
| Lagersitz (mm)               | 52X15                   |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                     |
| Farbe                        | Rot                     |
| Material                     | Polyurethan Thermoplast |
| Schachtelstücke              | /                       |
| Härteskala                   | Shore A                 |
| Härte                        | 97                      |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | /         |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /         |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /         |
| Versetzt (mm)                  | 55        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 232       |
| Stützloch (mm)                 | 16        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Loch      |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |