

SERIE 61

## 432BISB

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 27283

**Material:** Polyurethan Thermoplast    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Lauffläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung, wahlweise mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern, mit Distanzhülse.

### Starke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Zapfen und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Polyurethan, Edelstahl

**EAN13:** 8018793272834    **EAN5:** 27283    **Artikelcode:** 12432BF200NRA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 600 DaN

**Drehung:** Rollen    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 97

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

<b>Durchmesser (mm)</b>	200
<b>Bandbreite (mm)</b>	50
<b>Nabenbreite (mm)</b>	58
<b>Nabe-Version</b>	Rollen
<b>Radloch (mm)</b>	20
<b>Lagersitz (mm)</b>	/
<b>Dynamischer Durchfluss (DaN)</b>	600
<b>Farbe</b>	Rot
<b>Material</b>	Polyurethan Thermoplast
<b>Schachtelstücke</b>	/
<b>Härteskala</b>	Shore A
<b>Härte</b>	97

## Daten unterstützen

<b>Größe der Platte (mm)</b>	/
<b>Abstand der Plattenlöcher (mm)</b>	/
<b>Lochgröße der Platte (mm)</b>	/
<b>Versetzt (mm)</b>	57
<b>Bodenfreiheit (mm)</b>	244
<b>Stützloch (mm)</b>	/
<b>Statischer Durchfluss (DaN)</b>	750
<b>Struktur</b>	Rotierend
<b>Version</b>	Bolzen mit Bremse Stifthalterung mit Bremse
<b>Bremse</b>	Hinten Hinterradbremse
<b>Pivot</b>	25X65
<b>Pin-Typ</b>	Glatter bolzen (Auf Wunsch auch mit Gewinde)
<b>Fertigstellung</b>	Verzinkt