

SERIE 5L

5

AVO - Rad aus polyurethan thermoplast mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 60mm ean 20495

Material: Polyurethan Thermoplast **Kern:** Polyamid 6 **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche 97 Shore A oder Polyurethan Soft 80 Shore A (5L-S) und Polyamid-6-Kern. Nabe mit Bohrung oder mit abgedichteten Kugellagern, mit zentraler Distanzhülse montiert.

Mittlere Unterst tzung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

Produktlinie: Edelstahl, Polyurethan

EAN13:8018793204958 **EAN5:**20495 **Artikelcode:**1200500060NCG



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20

Maximale Temperatur: 80

Dynamischer Durchfluss: 70 DaN

- Beton
- Steigut

Drehung: Kugellager

H rteskala: Shore A

H rte: 97

Bodenbelag

Daten der R der

Durchmesser (mm)	60
Bandbreite (mm)	25
Nabenbreite (mm)	28
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	8
Lagersitz (mm)	32X10
Dynamischer Durchfluss (DaN)	70
Farbe	Grau
Material	Polyurethan Thermoplast
Schachtelst�cke	/
H�rteskala	Shore A
H�rte	97

Daten unterst tzen

Gr��e der Platte (mm)	100X085
Abstand der Plattenl�cher (mm)	080X060
Lochgr��e der Platte (mm)	8,5X12
Versetzt (mm)	37
Bodenfreiheit (mm)	89
St�tzloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	100
Struktur	Rotierend
Version	Platte
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt