

SERIE 16N-T

## 66A-T

AVO - Rad aus radiergummi elastisches mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 17747

**Material:** Radiergummi  
Elastisches

**Kern:** Glasgefülltes  
polyamid 6

**Umfang:**  
Industrie

### Beschreibung:

Rad mit elastischer Gummiauflage (68 Shore A) für hohe Temperaturen und verstärktem Kern aus glasfaserverstärktem Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung. PTFE-Gleitlagerbuchse aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.

### Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatisiertem gepresstem Stahl, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur

**EAN13:**8018793177474    **EAN5:**17747    **Artikelcode:**00066A010TNFN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 250

**Dynamischer Durchfluss:** 80 DaN

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 68

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

Durchmesser (mm)	100
Bandbreite (mm)	36
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	12
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	80
Farbe	Schwarz
Material	Radiergummi Elastisches
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	68

## Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	100X085
Abstand der Plattenlöcher (mm)	080X060
Lochgröße der Platte (mm)	8,5X12
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	128
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	100
Struktur	Behoben
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt