

SERIE 16A-T

## 16A-T

AVO - Rad aus radiergummi hochtemperatursilikon für die industrie,  
durchmesser 250mm ean 23078

**Material:** /    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Silikongummi-Lauffläche 80 Shore A für hohe Temperaturen und  
Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Produktlinie:** Hochtemperatur

EAN13:8018793230780    EAN5:23078    Artikelcode:14016A0250TCA



### Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -40    **Maximale Temperatur:** 280    **Dynamischer Durchfluss:** 260 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

### Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

### Daten der Räder

Durchmesser (mm)	250
Bandbreite (mm)	50
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	25
Lagersitz (mm)	52X15
Dynamischer Durchfluss (DaN)	260
Farbe	Rot
Material	/
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	80

### Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/