

SERIE 112A-AT

## 80B-AT

AVO - Rad aus gummi hochtemperatursilikon mit halterung in stahl  
für die industrie, durchmesser 150mm ean 27898

**Material:** Gummi Hochtemperatursilikon    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Gummilauffläche (80 Shore A) für hohe Temperaturen und geprägten Stahlblechfelgen mit verzinkt-chromatierter Oberfläche. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur

**EAN13:** 8018793278980    **EAN5:** 27898    **Artikelcode:** 01080B0150TC6



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 120    **Dynamischer Durchfluss:** 135 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 150                         |
| Bandbreite (mm)              | 40                          |
| Nabenbreite (mm)             | 43                          |
| Nabe-Version                 | Kugellager                  |
| Radloch (mm)                 | 10                          |
| Lagersitz (mm)               | /                           |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 135                         |
| Farbe                        | Rot                         |
| Material                     | Gummi Hochtemperatursilikon |
| Schachtelstücke              | /                           |
| Härteskala                   | Shore A                     |
| Härte                        | 80                          |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 45                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 178                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 170                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stift Bolzen                                |
| Bremse                         | /                                           |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit Gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |