

SERIE 112CD

## 80A-CD

AVO - Rad aus gummi leitfähig mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 180mm

**Material:** Gummi leitfähig    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit leitfähiger Gummilauffläche, Härte 80 Shore A, und verzinkt-chromatierten Stahlblechfelgen. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

### Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

**EAN13:/**    **EAN5:/**    **Artikelcode:**01080A01800RA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25    **Maximale Temperatur:** 85    **Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN  
**Drehung:** Rollen    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Durchmesser (mm)             | 180             |
| Bandbreite (mm)              | 50              |
| Nabenbreite (mm)             | 58              |
| Nabe-Version                 | Rollen          |
| Radloch (mm)                 | 20              |
| Lagersitz (mm)               | /               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170             |
| Farbe                        | Schwarz         |
| Material                     | Gummi leitfähig |
| Schachtelstücke              | /               |
| Härteskala                   | Shore A         |
| Härte                        | 80              |

## Daten unterstützen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16    |
| Versetzt (mm)                  | /        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 225      |
| Stützloch (mm)                 | /        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220      |
| Struktur                       | Behoben  |
| Version                        | /        |
| Bremse                         | /        |
| Pivot                          | /        |
| Pin-Typ                        | /        |
| Fertigstellung                 | Verzinkt |