

SERIE 13

53

AVO - Rolle in polyamid 6 mit stütze stahl für die industrie,
durchmesser 82mm ean 10299

Material: Polyamid 6 **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Gabelrollenrad aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

Extrastarke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Gabelhubwagenrollen

EAN13:8018793102995 **EAN5:**10299 **Artikelcode:**0505300008280



Eigenschaften

Minimale Temperatur: 25

Maximale Temperatur: 85

Dynamischer Durchfluss: 750 DaN

- Asphalt
- Steigut

Drehung: Kugellager

Härteskala: Shore D

Härte: 82

Bodenbelag

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	82
Bandbreite (mm)	80
Nabenbreite (mm)	80
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	750
Farbe	Weiß
Material	Polyamid 6
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore D
Härte	82

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	135X110
Abstand der Plattenlöcher (mm)	105X080
Lochgröße der Platte (mm)	13
Versetzt (mm)	68
Bodenfreiheit (mm)	133
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	940
Struktur	Rotierend
Version	Platte
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert