

SERIE 11

51

AVO - Rolle in polyurethan avolan mit stütze stahl für die industrie,  
durchmesser 70mm ean 11501

**Material:** Polyurethan Avolan    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Gabelrollenrad mit Polyurethan-Laufläche AVOLAN, Härte 91 Shore A, und Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Extrastarke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gabelhubwagenrollen

**EAN13:**8018793115018    **EAN5:**11501    **Artikelcode:**21051007070CU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 500 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 91

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Durchmesser (mm)             | 70                 |
| Bandbreite (mm)              | 70                 |
| Nabenbreite (mm)             | 70                 |
| Nabe-Version                 | Kugellager         |
| Radloch (mm)                 | 15                 |
| Lagersitz (mm)               | 35X11              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 500                |
| Farbe                        | Gelb               |
| Material                     | Polyurethan Avolan |
| Schachtelstücke              | /                  |
| Härteskala                   | Shore A            |
| Härte                        | 91                 |

## Daten unterstützen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13               |
| Versetzt (mm)                  | 68               |
| Bodenfreiheit (mm)             | 127              |
| Stützloch (mm)                 | /                |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 630              |
| Struktur                       | Rotierend        |
| Version                        | Platte           |
| Bremse                         | /                |
| Pivot                          | /                |
| Pin-Typ                        | /                |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert |