

SERIE 11

51A

AVO - Rolle in polyurethan avolan mit stütze stahl für die industrie,
durchmesser 80mm ean 11498

Material: Polyurethan Avolan **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Gabelrollenrad mit Polyurethan-Laufläche AVOLAN, Härte 91 Shore A, und Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

Extrastarke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Gabelhubwagenrollen

EAN13:8018793114981 **EAN5:**11498 **Artikelcode:**21051A08070CU



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 700 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	80
Bandbreite (mm)	70
Nabenbreite (mm)	70
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	700
Farbe	Gelb
Material	Polyurethan Avolan
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	135X110
Abstand der Plattenlöcher (mm)	105X080
Lochgröße der Platte (mm)	13
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	132
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	880
Struktur	Behoben
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert