

SERIE 19(ROLLER)

59

AVO - Rolle in polyurethan avoplus mit stütze stahl für die industrie,  
durchmesser 82mm ean 14504

**Material:** Polyurethan Avoplus    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Gabelrollenrad mit weicher Polyurethan-Laufläche AVOPLUS, Härte 78 Shore A, und Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Extrastarke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gabelhubwagenrollen

**EAN13:**8018793145046    **EAN5:**14504    **Artikelcode:**09059008270CB



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 700 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 78

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Durchmesser (mm)             | 82                  |
| Bandbreite (mm)              | 70                  |
| Nabenbreite (mm)             | 70                  |
| Nabe-Version                 | Kugellager          |
| Radloch (mm)                 | 20                  |
| Lagersitz (mm)               | 47X14               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 700                 |
| Farbe                        | Blau                |
| Material                     | Polyurethan Avoplus |
| Schachtelstücke              | /                   |
| Härteskala                   | Shore A             |
| Härte                        | 78                  |

## Daten unterstützen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 135X110          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 13               |
| Versetzt (mm)                  | 68               |
| Bodenfreiheit (mm)             | 133              |
| Stützloch (mm)                 | /                |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 880              |
| Struktur                       | Rotierend        |
| Version                        | Platte           |
| Bremse                         | /                |
| Pivot                          | /                |
| Pin-Typ                        | /                |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert |