

SERIE 19(ROLLER)

59

AVO - Rolle in polyurethan avoplus mit stütze stahl für die industrie,
durchmesser 82mm ean 19723

Material: Polyurethan Avoplus **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Gabelrollenrad mit weicher Polyurethan-Laufläche AVOPLUS, Härte 78 Shore A, und Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

Extrastarke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Gabelhubwagenrollen

EAN13:8018793197236 **EAN5:**19723 **Artikelcode:**09059008290CB



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 850 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 78

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	82
Bandbreite (mm)	90
Nabenbreite (mm)	90
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	850
Farbe	Blau
Material	Polyurethan Avoplus
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	78

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	135X110
Abstand der Plattenlöcher (mm)	105X080
Lochgröße der Platte (mm)	13
Versetzt (mm)	68
Bodenfreiheit (mm)	133
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	1070
Struktur	Rotierend
Version	Platte
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert