

SERIE 10

50A

AVO - Rolle in polyurethan avoprene mit stütze stahl für die industrie, durchmesser 82mm ean 13824

Material: Polyurethan Avoprene **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Gabelrollenrad mit Polyurethan-Laufläche AVOPRENE, Härte 91 Shore A, und Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

Extrastarke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Gabelhubwagenrollen

EAN13:8018793138246 **EAN5:**13824 **Artikelcode:**13050A08275CA



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 750 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	82
Bandbreite (mm)	75
Nabenbreite (mm)	75
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	750
Farbe	Braun
Material	Polyurethan Avoprene
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	135X110
Abstand der Plattenlöcher (mm)	105X080
Lochgröße der Platte (mm)	13
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	133
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	940
Struktur	Behoben
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert