

SERIE 11H

11H

AVO - Rolle in polyurethan avotop für die industrie, durchmesser 85mm

Material: Polyurethan Avotop **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Gabelrollenrad mit Polyurethan-Laufläche AVOTOP, Härte 95 Shore A, und schwarz lackiertem Graugusskern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse. Ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen wie hohe Geschwindigkeiten, schwere Lasten und intensive Nutzung.

:

Produktlinie: Gabelhubwagenrollen

EAN13:/ **EAN5:/** **Artikelcode:**09011008540CH



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 400 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 95

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	85
Bandbreite (mm)	40
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	400
Farbe	Violett
Material	Polyurethan Avotop
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	95

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/