

SERIE 11W

11W

AVO - Rolle in polyurethan avowater für die industrie, durchmesser 70mm ean 17768

Material: Polyurethan Avowater **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Gabelrollenrad mit Polyurethan-Laufläche AVOWATER, Härte 91 Shore A, und Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern. Ideal für feuchte Umgebungen, auch bei Wasserkontakt.

:

Produktlinie: Gabelhubwagenrollen

EAN13:8018793177689 **EAN5:**17768 **Artikelcode:**09011000700CW



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 500 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 91

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	70
Bandbreite (mm)	70
Nabenbreite (mm)	70
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	15
Lagersitz (mm)	35X11
Dynamischer Durchfluss (DaN)	500
Farbe	Blau
Material	Polyurethan Avowater
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	91

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	15
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/