

SERIE 12BU

52A-BU

AVO - Rolle in polyurethan thermoplast mit stütze stahl für die industrie, durchmesser 82mm ean 28249

Material: Polyurethan Thermoplast **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:


Gabelrollenrad mit eingespritzter Polyurethan-Laufläche, Härte 97 Shore A, und Polyamid-6-Kern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

Extrastarke Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Gabelhubwagenrollen

EAN13:8018793282499 **EAN5:**28249 **Artikelcode:**12B52A0008280



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 550 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 97

Bodenbelag

- Asphalt
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	82
Bandbreite (mm)	80
Nabenbreite (mm)	80
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	550
Farbe	Blau
Material	Polyurethan Thermoplast
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	97

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	135X110
Abstand der Plattenlöcher (mm)	105X080
Lochgröße der Platte (mm)	13
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	133
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	690
Struktur	Behoben
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert