

SERIE 12BU

52A-BU

AVO - Rodillo de poliuretano termoplástico con soporte de acero para industria, diámetro 82mm ean 28248

Material: Poliuretano termoplástico

Núcleo: De acero

Alcance: Industria

Descripción:

Rodillo para transpaleta con banda de rodadura de poliuretano inyectado, dureza 97 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas extra pesadas:

Fabricado en acero estampado y soldado de gran espesor, fijo. Acabado con pintura epoxi negra.

Línea de productos: Rodillos para transpaletas

EAN13:
8018793282482

EAN5:
28248

Código del artículo:
12B52A0008270



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 500 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 97

Suelos

- Asfalto
- Gres

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	82
Ancho de banda (mm)	70
Anchura del cubo (mm)	70
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	47X14
Caudal dinámico (DaN)	500
Color	Azul
Material	Poliuretano termoplástico
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	97

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	135X110
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	105X080
Tamaño del orificio de la placa (mm)	13
Desplazamiento (mm)	/
Distancia al suelo (mm)	133
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	630
Estructura	Fijo
Versión	/
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Pintado de negro