Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 139L

140LF

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 22904

Material: Goma gris no marcante

Núcleo: Polipropileno Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho gris resistente a las manchas Shore A 85 y núcleo termoplástico. Buje central con rodamiento de bolas y protección

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Goma, Acero Inoxidable

EAN13: 8018793229043

EAN5: 22904 Código del artículo:

06140F0100LCG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 60

Caudal dinámico: 100 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 85

Suelos

- Asfalto
- Gres Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	32
Anchura del cubo (mm)	37
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	8
Asiento del rodamiento (mm)	1
Caudal dinámico (DaN)	100
Color	Gris
Material	Goma gris no marcante
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	85

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	1
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	126
Agujero de apoyo (mm)	12
Caudal estático (DaN)	120
Estructura	Giratorio
Versión	Agujero pasante
Freno	/
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado