

SERIE 139L

140LB

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 24406

Material: Goma gris no marcante

Núcleo: Polipropileno

Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho gris resistente a las manchas Shore A 85 y núcleo termoplástico. Buje central con rodamiento de bolas y protección contra roscas.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Goma, Acero Inoxidable

EAN13:
8018793244060

EAN5:
24406

Código del artículo:
06140B3100LCG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 60

Caudal dinámico: 100 DaN

Rotación: Cojinete a bolas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 85

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	32
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	8
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	100
Color	Gris
Material	Goma gris no marcante
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	85

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	152
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	120
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible
Freno	/
Pivote	12X30
Tipo de clavija	Espiga roscada
Acabado	Galvanizado