

SERIE 139

# 140ANT

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 22932

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Polipropileno

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho gris no marcante, dureza 85 Shore A y núcleo de material termoplástico. Buje con rodamientos de bolas centrales y protector de hilos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero prensado cromado zincado que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

**Línea de productos:** Goma, Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793229326

**EAN5:**  
22932

**Código del artículo:**  
061400A1250FG



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 60

**Caudal dinámico:** 105 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 85

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	32
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	105
Color	Gris
Material	Goma gris no marcante
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	85

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	154
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	125
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable con freno
Freno	Delantero
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado