Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 139

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 125mm ean 24846

Material: Goma gris no

Núcleo:

Alcance:

marcante

Polipropileno

Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho gris no marcante, dureza 85 Shore A y núcleo de material termoplástico. Buje con rodamientos de bolas centrales y protector de hilos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero prensado de zinc-cromo que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

Línea de productos: Goma, Acero Inoxidable

EAN13:

EAN5:

Código del artículo:

8018793248464

24846

06140FA1250FG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 60

Caudal dinámico: 105 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 85

Suelos

- Asfalto
- Gres Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	32
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	1
Caudal dinámico (DaN)	105
Color	Gris
Material	Goma gris no marcante
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	85

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	1
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	152
Agujero de apoyo (mm)	12
Caudal estático (DaN)	125
Estructura	Giratorio
Versión	Agujero pasante con freno
Freno	Delantero
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado