Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 112B-AM

90ANT-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 13760

Material: Goma gris no marcante

Núcleo: Polipropileno Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho gris no marcante, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Goma, Acero Inoxidable

EAN13: 8018793137607

EAN5:

Código del artículo:

13760 020900A1500RG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 120 DaN

Rotación: Cojinete de agujas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 83

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn

Datos de la rueda

| Diámetro (mm) | 150 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ancho de banda (mm) | 40 |
| Anchura del cubo (mm) | 50 |
| Versión cubo | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm) | 15 |
| Asiento del rodamiento (mm) | / |
| Caudal dinámico (DaN) | 120 |
| Color | Gris |
| Material | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja | 1 |
| Escala de dureza | Shore A |
| Dureza | 83 |

Datos de apoyo

| Tamaño del plato (mm) | 100X085 |
|---|--------------------------------|
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060 |
| Tamaño del orificio de la placa (mm) | 8,5X12 |
| Desplazamiento (mm) | 45 |
| Distancia al suelo (mm) | 181 |
| Agujero de apoyo (mm) | 1 |
| Caudal estático (DaN) | 150 |
| Estructura | Giratorio |
| Versión | Platina atornillable con freno |
| Freno | Delantero |
| Pivote | 1 |
| Tipo de clavija | 1 |
| Acabado | Galvanizado |