Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 112AM

80-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 23243

Material: Goma gris no marcante Núcleo: De acero Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma gris no marcante, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Goma

EAN13: EAN5: Código del artículo: 8018793232432 23243 01080001501RG



Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 135 DaN

Rotación: Cojinete de agujas Escala de dureza: Shore A Dureza: 80

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn

Datos de la rueda

| Diámetro (mm) | 150 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ancho de banda (mm) | 40 |
| Anchura del cubo (mm) | 43 |
| Versión cubo | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm) | 15 |
| Asiento del rodamiento (mm) | 1 |
| Caudal dinámico (DaN) | 135 |
| Color | Gris |
| Material | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja | 1 |
| Escala de dureza | Shore A |
| Dureza | 80 |

Datos de apoyo

| Tamaño del plato (mm) | 140X110 |
|---|----------------------|
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080 |
| Tamaño del orificio de la placa (mm) | 11X16 |
| Desplazamiento (mm) | 55 |
| Distancia al suelo (mm) | 181 |
| Agujero de apoyo (mm) | / |
| Caudal estático (DaN) | 170 |
| Estructura | Giratorio |
| Versión | Platina atornillable |
| Freno | 1 |
| Pivote | 1 |
| Tipo de clavija | 1 |
| Acabado | Galvanizado |
| | |