Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 112B-AM

90F-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 160mm ean 18058

Material: Goma gris no

Núcleo:

Alcance:

marcante

Polipropileno

Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho gris no marcante, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con agujero pasante. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Goma, Acero Inoxidable

EAN13: 8018793180580

EAN5: 18058

Código del artículo:

020900F1600RG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 80

Caudal dinámico: 140 DaN

Rotación: Cojinete de agujas

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 83

Suelos

- Asfalto
- Gres Hormigòn

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	58
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	20
Asiento del rodamiento (mm)	1
Caudal dinámico (DaN)	140
Color	Gris
Material	Goma gris no marcante
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	83

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	1
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	1
Tamaño del orificio de la placa (mm)	1
Desplazamiento (mm)	55
Distancia al suelo (mm)	178
Agujero de apoyo (mm)	16
Caudal estático (DaN)	180
Estructura	Giratorio
Versión	Agujero pasante
Freno	/
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado