

SERIE 16N-AM

## 66ANT-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 14311

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico no marcante, dureza 68 Shore A, y núcleo de Poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:**  
8018793143110

**EAN5:**  
14311

**Código del artículo:**  
000660A200NRG



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 70

**Caudal dinámico:** 300 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 68

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                   |
| Ancho de banda (mm)         | 50                    |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                    |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas    |
| Agujero rueda (mm)          | 20                    |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300                   |
| Color                       | Gris                  |
| Material                    | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja              | /                     |
| Escala de dureza            | Shore A               |
| Dureza                      | 68                    |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16                          |
| Desplazamiento (mm)                            | 55                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 235                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Delantero                      |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |