Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 export@avo.it

SERIE 112AM

# 80BIS-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 280mm ean 19024

Material: Goma gris no marcante Núcleo: De acero Alcance: Industria

#### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de goma gris no marcante, dureza 80 Shore A, y discos de acero estampado, cincado-cromado. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

#### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Goma

**EAN13: EAN5: Código del artículo:** 8018793190244 19024 01080F02800RG



#### Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 385 DaN

Rotación: Cojinete de agujas Escala de dureza: Shore A Dureza: 80

#### Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn

### Datos de la rueda

Diámetro (mm)	280
Ancho de banda (mm)	70
Anchura del cubo (mm)	75
Versión cubo	Cojinete de agujas
Agujero rueda (mm)	25
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	385
Color	Gris
Material	Goma gris no marcante
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	80

## Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	200X160
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	150X115
Tamaño del orificio de la placa (mm)	14X26
Desplazamiento (mm)	55
Distancia al suelo (mm)	317
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	490
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable con freno
Freno	Trasero
Pivote	1
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado