

SERIE 139

140B

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 75mm ean 26905

Material: Goma gris no marcante

Núcleo: Polipropileno

Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho gris no marcante, dureza 85 Shore A y núcleo de material termoplástico. Buje con rodamientos de bolas centrales y protector de hilos.

Ruedas para cargas medianas:

Sopportes de tipo medio en acero prensado cromado zincado que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

Línea de productos: Acero Inoxidable, Goma

EAN13:
8018793269056

EAN5:
26905

Código del artículo:
06140B20750FG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 60

Caudal dinámico: 75 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 85

Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	75
Ancho de banda (mm)	28
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	75
Color	Gris
Material	Goma gris no marcante
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	85

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	40
Distancia al suelo (mm)	103
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	95
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible
Freno	/
Pivote	10X30
Tipo de clavija	Espiga roscada
Acabado	Galvanizado