

SERIE 155LG

## 155LGB

AVO - Rueda de goma antimacchia con soporte acciaio para muebles, diámetro 75mm ean 13428

**Material:** / **Núcleo:** Madera **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Soporte de acero estampado, giratorio sobre corona de bolas, acabado cromado o con pintura negra. Rueda de madera de haya vaporizada con banda de rodadura de caucho sintético blando no marcante, giratoria sobre casquillo termoplástico. Uso recomendado para mobiliario, sillones, camas, etc.

### Ruedas domésticas:

de acero prensado que gira sobre una fila de bolas. Ejecución: cromado o pintado de negro. Rueda de madera de haya evaporada con banda de rodadura de caucho sintético suave que no deja marcas, giratoria sobre un casquillo termoplástico. Recomendado para

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793134286

**EAN5:**  
13428

**Código del artículo:**  
SC155BE080K6L



## Características

**Temperatura mínima:** / **Temperatura máxima:** / **Caudal dinámico:** 30 DaN  
**Rotación:** Casquillo liso **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 80

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 75             |
| Ancho de banda (mm)         | 24             |
| Anchura del cubo (mm)       | 29             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 8              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 30             |
| Color                       | Negro          |
| Material                    | /              |
| Piezas de caja              | 4              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 80             |

## Datos de apoyo

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                  |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                  |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                  |
| Desplazamiento (mm)                            | /                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 103                |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                  |
| Caudal estático (DaN)                          | /                  |
| Estructura                                     | Giratorio          |
| Versión                                        | Espiga introducida |
| Freno                                          | /                  |
| Pivote                                         | 12X30              |
| Tipo de clavija                                | Espiga roscada     |
| Acabado                                        | Pintado de negro   |