

SERIE 275

## 275B

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para muebles, diámetro 75mm ean 16301

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Polipropileno

**Alcance:** Muebles

### Descripción:

Ruedas con banda de rodadura de caucho sintético gris no marcante, dureza 81 Shore A, y núcleo de material termoplástico. Soporte robusto de acero cincado-cromado, giratorio sobre rodamientos de bolas, con freno de rueda y platina. Uso recomendado para electrodomésticos, muebles metálicos, etc.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793163019

**EAN5:**  
16301

**Código del artículo:**  
SC275B0075P6G



## Características

**Temperatura mínima:** /

**Temperatura máxima:** /

**Caudal dinámico:** 80 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)               | 75                    |
| Ancho de banda (mm)         | 24                    |
| Anchura del cubo (mm)       | /                     |
| Versión cubo                | Casquillo liso        |
| Agujero rueda (mm)          | /                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 80                    |
| Color                       | Gris                  |
| Material                    | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja              | 4                     |
| Escala de dureza            | Shore A               |
| Dureza                      | 80                    |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | /                   |
| Distancia al suelo (mm)                        | 98                  |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 100                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 12X25               |
| Tipo de clavija                                | Espiga roscada      |
| Acabado                                        | Galvanizado         |