

SERIE 16NX-AM

## 66XA-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 125mm ean 20998

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico no marcante, dureza 68 Shore A, y núcleo de Poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, fijo.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793209984

**EAN5:**  
20998

**Código del artículo:**  
00X66A0127NRG



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 70

**Caudal dinámico:** 170 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Cojinete de agujas de acero inoxidable

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 68

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 125                                    |
| Ancho de banda (mm)         | 36                                     |
| Anchura del cubo (mm)       | 50                                     |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas de acero inoxidable |
| Agujero rueda (mm)          | 15                                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                      |
| Caudal dinámico (DaN)       | 170                                    |
| Color                       | Gris                                   |
| Material                    | Goma gris no marcante                  |
| Piezas de caja              | /                                      |
| Escala de dureza            | Shore A                                |
| Dureza                      | 68                                     |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16                     |
| Desplazamiento (mm)                            | /                         |
| Distancia al suelo (mm)                        | 155                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                         |
| Caudal estático (DaN)                          | 220                       |
| Estructura                                     | Fijo                      |
| Versión                                        | /                         |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |