

SERIE 139L

# 140LXF

**AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 75mm ean 23137**

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Polipropileno

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho gris resistente a las manchas Shore A 85 y núcleo termoplástico. Bujes central con rodamiento de bolas y protección contra roscas.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con agujero pasante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Goma, Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793231374

**EAN5:**  
23137

**Código del artículo:**  
06140F0075LCX



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 60

**Caudal dinámico:** 75 DaN

**Rotación:** Cojinete a bolas de acero inoxidable

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 85

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

<b>Diámetro (mm)</b>	75
<b>Ancho de banda (mm)</b>	28
<b>Anchura del cubo (mm)</b>	40
<b>Versión cubo</b>	Cojinete a bolas de acero inoxidable
<b>Agujero rueda (mm)</b>	8
<b>Asiento del rodamiento (mm)</b>	/
<b>Caudal dinámico (DaN)</b>	75
<b>Color</b>	Gris
<b>Material</b>	Goma gris no marcante
<b>Piezas de caja</b>	/
<b>Escala de dureza</b>	Shore A
<b>Dureza</b>	85

## Datos de apoyo

<b>Tamaño del plato (mm)</b>	/
<b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b>	/
<b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>	/
<b>Desplazamiento (mm)</b>	40
<b>Distancia al suelo (mm)</b>	103
<b>Agujero de apoyo (mm)</b>	12
<b>Caudal estático (DaN)</b>	95
<b>Estructura</b>	Giratorio
<b>Versión</b>	Agujero pasante
<b>Freno</b>	/
<b>Pivote</b>	/
<b>Tipo de clavija</b>	/
<b>Acabado</b>	Acero inoxidable AISI 304