

SERIE 180X

## 250XBISF

**AVO - Rueda de goma antimacchia con soporte acero inoxidable  
aisi 304 para industria, diámetro 80mm ean 25984**

**Material:** / **Núcleo:** Polipropileno **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma sintética y núcleo de material termoplástico. Protectores para hilos de acero inoxidable embutido AISI 304 o de material termoplástico.

**Ruedas domésticas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con agujero pasante y freno delantero. Incluye dispositivo de bloqueo para inmovilizar la rueda y la rotación.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793259842

**EAN5:**  
25984

**Código del artículo:**  
22250FF081X0G



### Características

|                                 |                                  |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Temperatura mínima:</b> -20  | <b>Temperatura máxima:</b> 80    | <b>Caudal dinámico:</b> 55 DaN |
| <b>Rotación:</b> Casquillo liso | <b>Escala de dureza:</b> Shore A | <b>Dureza:</b> 85              |

### Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Madera
- Parrilla

Datos de la rueda

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm)               | 80             |
| Ancho de banda (mm)         | 23             |
| Anchura del cubo (mm)       | 29             |
| Versión cubo                | Casquillo liso |
| Agujero rueda (mm)          | 8              |
| Asiento del rodamiento (mm) | /              |
| Caudal dinámico (DaN)       | 55             |
| Color                       | Gris           |
| Material                    | /              |
| Piezas de caja              | /              |
| Escala de dureza            | Shore A        |
| Dureza                      | 85             |

Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 30                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 108                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 10                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 75                        |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante con freno |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |