

SERIE 16NX-AM

## 366XANTF

AVO - Rueda de goma antimacchia con soporte acero inoxidable aisi 316 para industria, diámetro 80mm ean 24759

**Material:** / **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico no marcante, dureza 68 Shore A, y núcleo de Poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 prensado, giratorio sobre una doble fila de bolas de acero inoxidable AISI 420. Disponible en acero inoxidable AISI 316 para diámetros de 80 y 100 mm. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de l

**Línea de productos:** Acero Inoxidable

**EAN13:**8018793247597 **EAN5:**24759 **Código del artículo:**0X366FA081NRG

## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Rotación:** Cojinete de agujas de acero inoxidable

**Temperatura máxima:** 70

**Escala de dureza:** Shore A

**Caudal dinámico:** 120 DaN

**Dureza:** 68

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                                     |
| Ancho de banda (mm)         | 36                                     |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                                     |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas de acero inoxidable |
| Agujero rueda (mm)          | 12                                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                                      |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                                    |
| Color                       | Gris                                   |
| Material                    | /                                      |
| Piezas de caja              | /                                      |
| Escala de dureza            | Shore A                                |
| Dureza                      | 68                                     |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                         |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                         |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                        |
| Distancia al suelo (mm)                        | 107                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | 12                        |
| Caudal estático (DaN)                          | 150                       |
| Estructura                                     | Giratorio                 |
| Versión                                        | Agujero pasante con freno |
| Freno                                          | Delantero                 |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 316 |