

SERIE 16N

# 66B

AVO - Rueda de goma resistente a los cortes con soporte de acero para industria, diámetro 80mm ean 20783

**Material:** Goma resistente a los cortes

**Núcleo:** Poliamida 6

**Alcance:** Industria

#### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico resistente a los cortes o no marcante dureza 68 Shore A, y núcleo de poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

#### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Goma

**EAN13:**  
8018793207836

**EAN5:**  
20783

**Código del artículo:**  
00066B0080NRB



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 70

**Caudal dinámico:** 120 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 68

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                           |
| Ancho de banda (mm)         | 36                           |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                           |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas           |
| Agujero rueda (mm)          | 12                           |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                          |
| Color                       | Azul                         |
| Material                    | Goma resistente a los cortes |
| Piezas de caja              | /                            |
| Escala de dureza            | Shore A                      |
| Dureza                      | 68                           |

## Datos de apoyo

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                   |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                  |
| Distancia al suelo (mm)                        | 106                 |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                   |
| Caudal estático (DaN)                          | 150                 |
| Estructura                                     | Giratorio           |
| Versión                                        | Espiga introducible |
| Freno                                          | /                   |
| Pivote                                         | 20X50               |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible |
| Acabado                                        | Galvanizado         |