

SERIE 139CD-S

140-CD

AVO - Rueda de goma conductor antiestático con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 29103

Material: Goma Conductor
Antiestático

Núcleo:
Polipropileno

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de goma gris conductiva antimarca 85 Shore A y núcleo de material termoplástico. Buje con agujero pasante.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13:
8018793291033

EAN5:
29103

Código del artículo:
C6140001000FG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 60

Caudal dinámico: 100 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 85

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	29
Anchura del cubo (mm)	39
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	100
Color	Gris
Material	Goma Conductor Antiestático
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	85

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	8,5X12
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	128
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	120
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable
Freno	/
Pivote	/
Tipo de clavija	/
Acabado	Galvanizado