

SERIE 139CD-S

140B-CD

AVO - Rueda de goma conductor antiestático con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 29109

Material: Goma Conductor
Antiestático

Núcleo:
Polipropileno

Alcance:
Industria

Descripción:

Rueda con banda de goma gris conductiva antimarca 85 Shore A y núcleo de material termoplástico. Buje con agujero pasante.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga. Montaje mediante tuerca autoblocante.

Línea de productos: Antiestático/Conductor

EAN13:
8018793291095

EAN5:
29109

Código del artículo:
C6140B01000FG



Características

Temperatura mínima: -20

Temperatura máxima: 60

Caudal dinámico: 100 DaN

Rotación: Casquillo liso

Escala de dureza: Shore A

Dureza: 85

Suelos

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	29
Anchura del cubo (mm)	39
Versión cubo	Casquillo liso
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	/
Caudal dinámico (DaN)	100
Color	Gris
Material	Goma Conductor Antiestático
Piezas de caja	/
Escala de dureza	Shore A
Dureza	85

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	/
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	/
Tamaño del orificio de la placa (mm)	/
Desplazamiento (mm)	37
Distancia al suelo (mm)	126
Agujero de apoyo (mm)	/
Caudal estático (DaN)	120
Estructura	Giratorio
Versión	Espiga introducible
Freno	/
Pivote	20X50
Tipo de clavija	Espiga introducible
Acabado	Galvanizado