

SERIE 112CD

## 80BIS-CD

AVO - Rueda de goma conductor antiestático con soporte de acero para industria, diámetro 80mm

**Material:** Goma Conductor  
Antiestático

**Núcleo:** De  
acero

**Alcance:**  
Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho conductor, dureza 80 Shore A, y discos de chapa de acero estampada, cincada-cromada. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero prensado cromado zincado que gira sobre doble fila de bolas. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de la bola.

**Línea de productos:** Antiestático/Conductor

**EAN13:/**    **EAN5:/**    **Código del artículo:**01080F00800RA



## Características

**Temperatura mínima:** -25

**Temperatura máxima:** 85

**Caudal dinámico:** 50 DaN

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

**Rotación:** Cojinete de agujas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                          |
| Ancho de banda (mm)         | 25                          |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                          |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas          |
| Agujero rueda (mm)          | 12                          |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                           |
| Caudal dinámico (DaN)       | 50                          |
| Color                       | Negro                       |
| Material                    | Goma Conductor Antiestático |
| Piezas de caja              | /                           |
| Escala de dureza            | Shore A                     |
| Dureza                      | 80                          |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 100X085                        |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 080X060                        |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 8,5X12                         |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 108                            |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 70                             |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                        |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |