

SERIE 16A-AM

39BIS-AM

AVO - Rueda de goma elàstica con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 14198

Material: Goma Elàstica Núcleo: Aluminio Alcance: Industria

Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico no marcante, dureza 68 Shore A, y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

Ruedas para cargas pesadas:

Línea de productos: Goma

EAN13: EAN5: Código del artículo: 8018793141987 14198 14039F0100GCA



Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 70 Caudal dinámico: 160 DaN

Rotación: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 68

Suelos

- Asfalto
- Gres Hormigòn
- Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	40
Anchura del cubo (mm)	40
Versión cubo	Cojinete a bolas
Agujero rueda (mm)	12
Asiento del rodamiento (mm)	32X9
Caudal dinámico (DaN)	160
Color	Gris
Material	Goma Elàstica
Piezas de caja	1
Escala de dureza	Shore A
Dureza	68

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm)	100X085
Distancia entre los orificios de la placa (mm)	080X060
Tamaño del orificio de la placa (mm)	9X12
Desplazamiento (mm)	36
Distancia al suelo (mm)	135
Agujero de apoyo (mm)	1
Caudal estático (DaN)	200
Estructura	Giratorio
Versión	Platina atornillable con freno
Freno	Trasero
Pivote	1
Tipo de clavija	1
Acabado	Galvanizado