

SERIE 16N-N

## 66ANTB-N

AVO - Rueda de goma elástica con soporte de acero para industria, diámetro 100mm ean 20524

**Material:** Goma Elástica    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico resistente a los cortes, dureza 68 Shore A, y núcleo de Poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con espiga y freno delantero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:**  
8018793205245

**EAN5:**  
20524

**Código del artículo:**  
00066BA100NRN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 70    **Caudal dinámico:** 120 DaN  
**Rotación:** Cojinete de agujas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 68

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                |
| Ancho de banda (mm)         | 36                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 40                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 12                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 120                |
| Color                       | Negro              |
| Material                    | Goma Elástica      |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 68                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 37                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 126                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 150                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno |
| Freno                                          | Delantero                     |
| Pivote                                         | 20X50                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducible           |
| Acabado                                        | Galvanizado                   |