

SERIE 16A-BU

## 39BISB-BU

AVO - Rueda de goma elástica con soporte de acero para industria, diámetro 150mm ean 28013

**Material:** Goma Elástica    **Núcleo:** Aluminio    **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico, dureza 68 Shore A, y núcleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

### Ruedas para cargas pesadas:

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas alojadas en pistas de acero templado, con espiga y freno trasero. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793280136    **EAN5:** 28013    **Código del artículo:** 14039BF150BCA



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 70    **Caudal dinámico:** 300 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 68

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 150              |
| Ancho de banda (mm)         | 50               |
| Anchura del cubo (mm)       | 60               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 20               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300              |
| Color                       | Azul             |
| Material                    | Goma Elástica    |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore A          |
| Dureza                      | 68               |

## Datos de apoyo

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                            |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                            |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                            |
| Desplazamiento (mm)                            | 57                           |
| Distancia al suelo (mm)                        | 204                          |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                            |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                          |
| Estructura                                     | Giratorio                    |
| Versión                                        | Espiga introducida con freno |
| Freno                                          | Trasero                      |
| Pivote                                         | 25X65                        |
| Tipo de clavija                                | Espiga introducida           |
| Acabado                                        | Galvanizado                  |