

SERIE 16N-N

## 67A-N

AVO - Rueda de goma elástica con soporte de acero para industria,  
diámetro 200mm ean 14439

**Material:** Goma Elástica    **Núcleo:** Poliamida 6    **Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico resistente a los cortes, dureza 68 Shore A, y núcleo de Poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas pesadas:**

En acero estampado de gran espesor, con recubrimiento cincado-cromado fijo. Montaje mediante tuerca autoblocante.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793144391    **EAN5:** 14439    **Código del artículo:** 00067A0200NCN



## Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 70    **Caudal dinámico:** 400 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 68

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro (mm)               | 200              |
| Ancho de banda (mm)         | 50               |
| Anchura del cubo (mm)       | 58               |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas |
| Agujero rueda (mm)          | 20               |
| Asiento del rodamiento (mm) | 47X14            |
| Caudal dinámico (DaN)       | 400              |
| Color                       | Negro            |
| Material                    | Goma Elástica    |
| Piezas de caja              | /                |
| Escala de dureza            | Shore A          |
| Dureza                      | 68               |

## Datos de apoyo

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 135X110     |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080     |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 13X16       |
| Desplazamiento (mm)                            | /           |
| Distancia al suelo (mm)                        | 251         |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /           |
| Caudal estático (DaN)                          | 500         |
| Estructura                                     | Fijo        |
| Versión                                        | /           |
| Freno                                          | /           |
| Pivote                                         | /           |
| Tipo de clavija                                | /           |
| Acabado                                        | Galvanizado |