

SERIE 16N-N

## 66ANT-N

AVO - Rueda de goma elastica con soporte acciaio para industria, diámetro 200mm ean 23718

**Material:** / **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

### Descripción:

Rueda con banda de rodadura de caucho elástico resistente a los cortes, dureza 68 Shore A, y núcleo de Poliamida 6. Buje con rodamientos de bolas de precisión estancos montados con casquillo separador central.

**Ruedas para cargas medianas:**

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793237185 **EAN5:** 23718 **Código del artículo:** 000660F200NRN



## Características

**Temperatura mínima:** -20 **Temperatura máxima:** 70 **Caudal dinámico:** 300 DaN  
**Rotación:** Cojinete de agujas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 68

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Parrilla

## Datos de la rueda

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                |
| Ancho de banda (mm)         | 50                 |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                 |
| Versión cubo                | Cojinete de agujas |
| Agujero rueda (mm)          | 20                 |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                  |
| Caudal dinámico (DaN)       | 300                |
| Color                       | Negro              |
| Material                    | /                  |
| Piezas de caja              | /                  |
| Escala de dureza            | Shore A            |
| Dureza                      | 68                 |

## Datos de apoyo

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                              |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                              |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                              |
| Desplazamiento (mm)                            | /                              |
| Distancia al suelo (mm)                        | /                              |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                              |
| Caudal estático (DaN)                          | 380                            |
| Estructura                                     | Giratorio                      |
| Versión                                        | Platina atornillable con freno |
| Freno                                          | Trasero                        |
| Pivote                                         | /                              |
| Tipo de clavija                                | /                              |
| Acabado                                        | Galvanizado                    |