**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 16NX**

# 366X

## AVO - Rueda de goma elàstica con soporte acero inoxidable aisi 316 para industria, diámetro 80mm ean 24781

**Material:** Goma Elàstica **Núcleo:** Poliamida 6 **Alcance:** Industria

**Descripción:**
Rueda de goma elástica azul resistente a los cortes 68 Shore A. con poliamida negra de 6 núcleos. Buje sobre jaula de rodillos de acero inoxidable.

**Ruedas para cargas medianas:**
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 prensado, giratorio sobre una doble fila de bolas de acero inoxidable AISI 420. Disponible en acero inoxidable AISI 316 para diámetros de 80 y 100 mm. Montaje con tuerca autoblocante. Anillo de polvo en el giro de l

**Línea de productos:** Acero Inoxidable

**EAN13:** 8018793247818
**EAN5:** 24781
**Código del artículo:** 0X36600081NRB

## Características

**Temperatura mínima:** -20
**Temperatura máxima:** 70
**Caudal dinámico:** 120 DaN
**Rotación:** Cojinete de agujas de acero inoxidable
**Escala de dureza:** Shore A
**Dureza:** 68

## Suelos

- Gres
- Madera

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 80 |
| **Ancho de banda (mm)** | 36 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 40 |
| **Versión cubo** | Cojinete de agujas de acero inoxidable |
| **Agujero rueda (mm)** | 12 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | / |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 120 |
| **Color** | Azul |
| **Material** | Goma Elàstica |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 68 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | 100X085 |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | 080X060 |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | 8,5X12 |
| **Desplazamiento (mm)** | 37 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 107 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | / |
| **Caudal estático (DaN)** | 150 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Platina atornillable |
| **Freno** | / |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | Acero inoxidable AISI 316 |