

SERIE 112B-AM

## 90XA

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 200mm ean 17461

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Polipropileno

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de caucho gris no marcante, dureza 83 Shore A, y núcleo de material termoplástico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso, con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, fijo.

**Línea de productos:** Goma, Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793174619

**EAN5:**  
17461

**Código del artículo:**  
02090XA2000BG



## Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 205 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 83

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón

## Datos de la rueda

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)               | 200                   |
| Ancho de banda (mm)         | 50                    |
| Anchura del cubo (mm)       | 58                    |
| Versión cubo                | Casquillo liso        |
| Agujero rueda (mm)          | 20                    |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 205                   |
| Color                       | Gris                  |
| Material                    | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja              | /                     |
| Escala de dureza            | Shore A               |
| Dureza                      | 83                    |

## Datos de apoyo

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | 140X110                   |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | 105X080                   |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | 11X16                     |
| Desplazamiento (mm)                            | /                         |
| Distancia al suelo (mm)                        | 235                       |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                         |
| Caudal estático (DaN)                          | 150                       |
| Estructura                                     | Fijo                      |
| Versión                                        | /                         |
| Freno                                          | /                         |
| Pivote                                         | /                         |
| Tipo de clavija                                | /                         |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304 |