

SERIE 180X

## 250XBISB

**AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte acero inoxidable aisi 304 para industria, diámetro 80mm ean 24367**

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Polipropileno

**Alcance:** Industria

**Descripción:**

Rueda con banda de rodadura de goma sintética y núcleo de material termoplástico. Protectores para hilos de acero inoxidable embutido AISI 304 o de material termoplástico.

**Ruedas domésticas:**

En acero inoxidable AISI 304 estampado, giratorio sobre doble hilera de bolas de acero inoxidable AISI 420, con espiga y freno delantero. Incluye dispositivo de bloqueo para inmovilizar la rueda y la rotación.

**Línea de productos:** Acero Inoxidable

**EAN13:**  
8018793243674

**EAN5:**  
24367

**Código del artículo:**  
22250BF080X5G



### Características

**Temperatura mínima:** -20

**Temperatura máxima:** 80

**Caudal dinámico:** 60 DaN

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 85

### Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- Madera
- Parrilla

Datos de la rueda

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)               | 80                    |
| Ancho de banda (mm)         | 23                    |
| Anchura del cubo (mm)       | 29                    |
| Versión cubo                | Casquillo liso        |
| Agujero rueda (mm)          | 8                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 60                    |
| Color                       | Gris                  |
| Material                    | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja              | /                     |
| Escala de dureza            | Shore A               |
| Dureza                      | 85                    |

Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | 30                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 108                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 80                            |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno |
| Freno                                          | Delantero                     |
| Pivote                                         | 10X30                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga roscada                |
| Acabado                                        | Acero inoxidable AISI 304     |