

SERIE 604-AM

## 605A-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para industria, diámetro 457mm ean 29199

**Material:** Goma gris no marcante    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Industria

**Descripción:**


Rueda de caucho macizo elástico gris anti-manchas, extremadamente robusta, dureza 65-70 Shore A, con bridas de acero estampado zincado-cromado. Alta suavidad de rodadura, gran resistencia a impactos y cortes, y absorción de vibraciones. Buje sobre 2 rodamientos de bolas 2RS o 2 rodamientos de acero inoxidable 2RS.

**Ruedas gemelas para cargas extra pesadas:**

En acero estampado y soldado de gran espesor, fijo. Acabado con pintura epoxi negra.

**Línea de productos:** Goma

**EAN13:** 8018793291996    **EAN5:** 29199    **Código del artículo:** 21605A045712G



### Características

**Temperatura mínima:** -20    **Temperatura máxima:** 80    **Caudal dinámico:** 4200 DaN  
**Rotación:** Cojinete a bolas    **Escala de dureza:** Shore A    **Dureza:** 70

### Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigón
- No asfaltado
- Parrilla

## Datos de la rueda

<b>Diámetro (mm)</b>	457
<b>Ancho de banda (mm)</b>	122
<b>Anchura del cubo (mm)</b>	100
<b>Versión cubo</b>	Cojinete a bolas
<b>Agujero rueda (mm)</b>	25
<b>Asiento del rodamiento (mm)</b>	/
<b>Caudal dinámico (DaN)</b>	4200
<b>Color</b>	Gris
<b>Material</b>	Goma gris no marcante
<b>Piezas de caja</b>	/
<b>Escala de dureza</b>	Shore A
<b>Dureza</b>	70

## Datos de apoyo

<b>Tamaño del plato (mm)</b>	315X315
<b>Distancia entre los orificios de la placa (mm)</b>	250X250
<b>Tamaño del orificio de la placa (mm)</b>	21
<b>Desplazamiento (mm)</b>	100
<b>Distancia al suelo (mm)</b>	560
<b>Agujero de apoyo (mm)</b>	/
<b>Caudal estático (DaN)</b>	5250
<b>Estructura</b>	Fijo
<b>Versión</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Pivote</b>	/
<b>Tipo de clavija</b>	/
<b>Acabado</b>	Pintado de negro