

SERIE 155-AM

## 155BISB-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para muebles, diámetro 100mm ean 01467

**Material:** Goma gris no marcante    **Núcleo:** De acero    **Alcance:** Muebles

### Descripción:

Rueda de goma gris con guardahilos y bridas de acero estampado, soporte giratorio de acero estampado con corona de bolas, cromado o pintado en negro, disponible con freno total (bloqueo de rueda y giro). Eje atornillado. Recomendada para muebles y equipamiento hospitalario, mobiliario metálico, electrodomésticos, etc.

**Ruedas domèsticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793014670

**EAN5:**  
01467

**Código del artículo:**  
SC155BF100C7G



## Características

**Temperatura mínima:** /

**Temperatura máxima:** /

**Caudal dinámico:** 80 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Cojinete a bolas

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)               | 100                   |
| Ancho de banda (mm)         | 24                    |
| Anchura del cubo (mm)       | 37                    |
| Versión cubo                | Cojinete a bolas      |
| Agujero rueda (mm)          | 8                     |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 80                    |
| Color                       | Gris                  |
| Material                    | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja              | 4                     |
| Escala de dureza            | Shore A               |
| Dureza                      | 80                    |

## Datos de apoyo

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                             |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                             |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                             |
| Desplazamiento (mm)                            | /                             |
| Distancia al suelo (mm)                        | 139                           |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                             |
| Caudal estático (DaN)                          | 100                           |
| Estructura                                     | Giratorio                     |
| Versión                                        | Espiga introducible con freno |
| Freno                                          | Trasero                       |
| Pivote                                         | 14X30                         |
| Tipo de clavija                                | Espiga roscada                |
| Acabado                                        | Cromo                         |