

SERIE 154-AM

## 154BISD-AM

AVO - Rueda de goma gris no marcante con soporte de acero para muebles, diámetro 125mm ean 01077

**Material:** Goma gris no marcante

**Núcleo:** Polipropileno

**Alcance:** Muebles

**Descripción:**

Rueda de goma sintética gris con guardahilos, núcleo de material termoplástico negro, eje atornillado y soporte giratorio de acero estampado con corona de bolas, cromado o pintado en negro, disponible con freno total (bloqueo de rueda y giro). Recomendada para muebles y equipamiento hospitalario, mobiliario metálico, electrodomésticos, etc.

**Ruedas domésticas:**

**Línea de productos:** Mobiliario

**EAN13:**  
8018793010771

**EAN5:**  
01077

**Código del artículo:**  
SC154DF125C5G



## Características

**Temperatura mínima:** /

**Temperatura máxima:** /

**Caudal dinámico:** 90 DaN

- Gres
- Madera

**Rotación:** Casquillo liso

**Escala de dureza:** Shore A

**Dureza:** 80

## Suelos

## Datos de la rueda

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)               | 125                   |
| Ancho de banda (mm)         | 27                    |
| Anchura del cubo (mm)       | 34                    |
| Versión cubo                | Casquillo liso        |
| Agujero rueda (mm)          | 12                    |
| Asiento del rodamiento (mm) | /                     |
| Caudal dinámico (DaN)       | 90                    |
| Color                       | Gris                  |
| Material                    | Goma gris no marcante |
| Piezas de caja              | 2                     |
| Escala de dureza            | Shore A               |
| Dureza                      | 80                    |

## Datos de apoyo

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Tamaño del plato (mm)                          | /                            |
| Distancia entre los orificios de la placa (mm) | /                            |
| Tamaño del orificio de la placa (mm)           | /                            |
| Desplazamiento (mm)                            | /                            |
| Distancia al suelo (mm)                        | 165                          |
| Agujero de apoyo (mm)                          | /                            |
| Caudal estático (DaN)                          | 120                          |
| Estructura                                     | Giratorio                    |
| Versión                                        | Espiga introducida con freno |
| Freno                                          | Delantero                    |
| Pivote                                         | 20                           |
| Tipo de clavija                                | Gommino                      |
| Acabado                                        | Cromo                        |