**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 41**

# 44

## AVO - Rueda de goma neumática con soporte de acero para industria, diámetro 200mm ean 10230

**Material:** Goma Neumática **Núcleo:** Polipropileno **Alcance:** Industria

**Descripción:**
Rueda neumática con cámara de aire y núcleo de material termoplástico. Buje con alojamiento liso, jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precisión estancos.

**Ruedas para cargas medianas:**
En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble hilera de bolas, con platina atornillable. Montaje mediante tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

**Línea de productos:** Neumática

**EAN13:**
8018793102308

**EAN5:**
10230

**Código del artículo:**
19044002000RP

## Características

**Temperatura mínima:** -40 **Temperatura máxima:** 80 **Caudal dinámico:** 75 DaN

**Rotación:** Cojinete de agujas **Escala de dureza:** Shore A **Dureza:** 80

## Suelos

- Asfalto
- Gres
- Hormigòn
- No asfaltado
- Parrilla

## Datos de la rueda

| | |
|---|---|
| **Diámetro (mm)** | 200 |
| **Ancho de banda (mm)** | 50 |
| **Anchura del cubo (mm)** | 60 |
| **Versión cubo** | Cojinete de agujas |
| **Agujero rueda (mm)** | 20 |
| **Asiento del rodamiento (mm)** | / |
| **Caudal dinámico (DaN)** | 75 |
| **Color** | Negro |
| **Material** | Goma Neumática |
| **Piezas de caja** | / |
| **Escala de dureza** | Shore A |
| **Dureza** | 80 |

## Datos de apoyo

| | |
|---|---|
| **Tamaño del plato (mm)** | 140X110 |
| **Distancia entre los orificios de la placa (mm)** | 105X080 |
| **Tamaño del orificio de la placa (mm)** | 11X16 |
| **Desplazamiento (mm)** | 55 |
| **Distancia al suelo (mm)** | 235 |
| **Agujero de apoyo (mm)** | / |
| **Caudal estático (DaN)** | 100 |
| **Estructura** | Giratorio |
| **Versión** | Platina atornillable |
| **Freno** | / |
| **Pivote** | / |
| **Tipo de clavija** | / |
| **Acabado** | Galvanizado |